

INFORMACION TECNICA

KORAL SEALER
503-00529-000



DESCRIPCION Y USO

DESCRIPCION Y USO

Koral Sealer es un primer formulado sobre la base de resinas acrílicas modificadas. Es un producto consolidante aislante y cubriente que se usa principalmente sobre superficies nuevas o superficies pintadas sea en exteriores que en interiores. Además de facilitar la adhesión de la capa de pintura que se va a aplicar, brinda un cubrimiento que ayuda a ahorrar manos pintura.

VENTAJAS

- Resistente a la alcalinidad
- Aumenta la vida del sustrato
- Repintable con pinturas base agua y base solvente.
- Blanco cubriente
- Amigable con el ambiente
- Rápido secado

PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	4,4-4,6
VISC. STORMER KREEBS (KU)	80-90
SÓLIDOPOR VOLUMEN	22-24
SÓLIDOS POR PESO	33-35
RENDIMIENTO TEORICO	38mt/gal al mils

FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray,

DATOS DE APLICACIÓN

- Diluyente agua
- Dilución max 10%
- Tiempo Secado 30 min. – 60 min.
- # capas una
-

OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)
Galón (3.785 Litros)
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 06/2009