

INFORMACION TECNICA

POLYSIL
596-43500-000



DESCRIPCION Y USO

Revestimiento 100% acrílico texturizado, mate, base agua, listo para ser aplicado, excelente para ser usado en cualquier tipo de sustrato tanto exterior como interior. Es un producto antihongos, de alta resistencia a ambientes climáticos agresivos. Disponible en 12 colores Standard y 140 colores especiales, de aplicación a llaneta logrando posteriormente diferentes texturas ya sea a esponja (acabado fino) o rodillo nylon (acabado grueso). Se recomienda hacer paredes completas.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar a llaneta.

Para poder lograr diferentes acabados en la textura estando la aplicación húmeda, se puede utilizar esponja para un acabado fino y/o rodillo de nylon (para texturar) para un acabado más grueso.

Nota: este producto por sus características, deja un acabado granulado y debe aplicarse en capas delgadas. Se recomienda hacer paredes completas, para evitar las pegas. Se recomienda usar producto del mismo lote de producción para evitar cambios de tono.

TIEMPO DE SECADO

- Tacto: 30 minutos.
- Tiempo curado o 7 días a 20°C/
- Secado total 68°F a 75% Hum. R.

OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique y la textura deseada.

COLOR:

- Según cartilla

PROPIEDADES FISICAS

VISC. BROOKFIELD RVF
(CPS)

300000 – 350000

RENDIMIENTO TEORICO

20 m2 (cub 30 kg)

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

PRESENTACION

30 kilos

Actualización: 03/2008