

INFORMACION TECNICA

LATEX SATINADO
502-02150-000



DESCRIPCION Y USO

Látex Satinada de Coral es una pintura de alta calidad, formulada con resina base agua, recomendada para uso arquitectónico en ambientes interiores y exteriores.

PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	4.70	4.90
VISC. STORMER KREEBS (KU)	100	110
SÓLIDOPOR VOLUMEN	45% - 47%	
SÓLIDOS POR PESO	58% - 60%	
RENDIMIENTO TEORICO	69m ² a 1 mils	

FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray.

DATOS DE APLICACIÓN

- Espesor seco x capa 1 mils
- Diluyente agua
- Dilución 10 - 15%
- Tiempo Secado 30 min. – 4 hrs
- # capas dos mínimo

OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
- Los datos técnicos de esta hoja son en base al color blanco. (la variación de los porcentajes con respecto a otros colores es mínima).
-

RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)
Galón (3.785 Litros)
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 02/2008