

# INFORMACION TECNICA

ACEITE MATE  
501-02400-000



## DESCRIPCION Y USO

Es un producto alquidico que deja un acabado de aspecto mate, de buen rendimiento y buena lavabilidad. Puede ser utilizado para la decoración de interiores o exteriores, sobre sustratos como cemento, madera, plywood, fibrolit, cartón, etc. Cada sustrato deberá previamente prepararse de forma adecuada.

## PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	5.80	6.04
VISC. STORMER KREEBS (KU)	95	100
SÓLIDOPOR VOLUMEN	54% - 56%	
SÓLIDOS POR PESO	76% - 78%	
RENDIMIENTO TEORICO	83m <sup>2</sup> a 1 mils	

## FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray. El repinte debe efectuarse húmedo sobre húmedo o 24 horas después de aplicada la ultima mano.

## DATOS DE APLICACIÓN

- Espesor seco x capa 1 mils
- Diluyente 456-900
- Dilución 10 - 15%
- Tiempo Secado 3.5. - 4 hrs.
- # capas dos mínimo

## OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
- Los datos técnicos de esta hoja son en base al color blanco. (la variación de los porcentajes con respecto a otros colores es mínima).

## RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

## SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

## PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)  
Galón (3.785 Litros)  
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 02/2008