

INFORMACION TECNICA

BEST TEX
502-02750-000



DESCRIPCION Y USO

Best Tex es una pintura Vinil-Acrílica, base agua, de buena calidad para uso decorativo. Puede ser aplicado tanto en ambientes interiores como exteriores moderados. Puede ser aplicada sobre ladrillo, concreto, gypsum, madera, fibrolit y muchas otras superficies comunes.

PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG)	4.90	5.17
VISC. STORMER KREEBS (KU)	105	115
SÓLIDOPOR VOLUMEN	25% - 27%	
SÓLIDOS POR PESO	44% - 46%	
RENDIMIENTO TEORICO	39m ² a 1 mils	

FORMA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o equipo spray.

DATOS DE APLICACIÓN

- Espesor seco x capa 1 mils
- Diluyente agua
- Dilución 10 - 15%
- Tiempo Secado 30 min. - 2 hrs.
- # capas dos mínimo

OBSERVACIONES:

- En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico.
- El secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
- Los datos técnicos de esta hoja son en base al color blanco. (la variación de los porcentajes con respecto a otros colores es mínima).

RENDIMIENTO

- Varía dependiendo del tipo de superficie.

SALUD Y SEGURIDAD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.)

PRESENTACION

¼ (0.946 Litros)
Galón (3.785 Litros)
Cubeta (18.925 Litros)

Actualización: 02/2008